



Lacq Binnenlak

Lacq Binnenlak is een professionele, watergedragen lak voor binnen. Het heeft een uitstekende hechting en vloeiing waardoor het makkelijk te verwerken is. Daarnaast is het niet vergelend, heeft het een zeer goede dekking en is het vochtregulerend. Lacq Binnenlak is sneldrogend en reukarm, zo is het al na 24 uur volledig belastbaar. Na afwerking is het goed reinigbaar, slijt- en krasvast en nog beter resistent tegen handvetten en zwakke chemicaliën.

Toepassing:

Als voor- en aflak voor binnen op hout, steen en steenachtige ondergrond, pleisterwerk, beton en hard plastic.

Toepasbaar op binnenwerk zoals op:

- Hout
- Steen en steenachtige ondergronden
- Pleisterwerk
- Beton
- Hard plastic

Gebruiksaanwijzing:

- Vóór gebruik goed oproeren.
- Loszittende verflagen verwijderen; oude intakte verflagen reinigen met Fluxaf Pro-Clean.
- Goed schuren en stofvrij maken.
- Kaal hout reinigen, gronden met Lacq Universele Hechtpriimer, opschuren en stofvrij maken.
- Tussen de grond- en aflaklagen licht schuren. Oneffenheden plamuren en schuren.
- Eventueel verdunnen met water.

Let op! Wij adviseren eerst een proefstukje op te zetten om het gewenste resultaat te behalen.

Applicatie:

Verwerken met kwasten van kunststofharen, lakrollers van vilt of microvezels of een verfspuit.

Droogtijd:

Stofdroog na:	ca. 1 uur.
Kleefvrij na:	ca. 2 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 8 uur.
Belastbaar na:	ca. 24 uur.
Volledig doorgehard na:	ca. 7 dagen.

*Let op! Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid zijn de bovengenoemde tijden langer.
Niet verwerken beneden 7°C lucht- en ondergrondtemperatuur en een luchtvochtigheid boven 85%.*

Reiniging:

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Rendement:

Ca. 9-10 m² per liter. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het oppervlak, de laagdikte, het-gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Verkrijgbare hoeveelheden:

0,5L, 1L & 2,5L.

Verkrijgbare kleuren:

Het product kan naar wens aangekleurd worden.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Let op! Donkere kleuren in waterverdunbare lakken en muurverven kunnen, in natte toestand (condens & regen), door vochtopname wat vlekkerig worden. Deze vlekken verdwijnen weer zodra de verffilm droog is.

Houdbaarheid:

Koel, droog en vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren. In onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Voor gebruik goed roeren; na gebruik goed sluiten.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.



Lacq Interior Eggshell

Lacq Interior Eggshell is a professional, water-based interior lacquer. It has excellent adhesion and flow making it easy to apply. In addition, it is not yellowing, it has very good coverage and it is moisture-regulating. Lacq Interior Eggshell is quick-drying and low-odour, so it can be fully functional after 24 hours. After finishing it is easy to clean, wear and scratch resistant and will provide better resistance to hand grease and weak chemicals.

Application:

As a topcoat and finish for interior use on wood, stone and stony surfaces, plaster, concrete and hard plastics.

Applicable to interior work such as:

- Wood
- Stone and stony surfaces
- Plaster
- Concrete
- Hard plastics

Instructions:

- Stir well before use.
- Remove all loose paint layers; clean old intact paint layers with Fluxaf Pro-Clean.
- Sand well and make dust-free.
- Clean, prime and sand bare wood.
- Sand lightly between the base and topcoats. Fill and sand irregularities.
- Dilute with water if necessary.
- Application temperature between 7 ° C and 28 ° C. Do not process at a humidity above 85%.

Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type.

Application:

Apply with brushes made of plastic bristles, paint rollers made of felt or microfiber or a paint sprayer.

Drying time:

Touch dry after: approx. 1 hour.

Tack free after: approx. 2 hours.

Recoatable after: approx. 8 hours.

Taxable after: approx. 24 hours.

Fully cured after: approx. 7 days.

Pay attention! At a lower temperature and higher humidity, the above times are longer. Do not process below 7 ° C air and substrate temperature and humidity above 85%.

Cleaning:

Clean tools with water immediately after use.

Efficiency:

Approx. 9-10 m² per liter. The yield depends on the application method, the quality of the substrate and the shape of the object.

Pay attention! Efficiency always depends on the structure, surface suction, film thickness, tools used and application conditions.

Available quantities:

0,5L, 1L & 2,5L.

Available colors:

Colour can be requested as desired.

Pay attention! Dark colors in water-dilutable lacquers and wall paints, when wet (condensation & rain), can become a bit smudged due to moisture absorption. These stains disappear once the paint film has dried.

Shelf life:

Can be stored for at least 1 year in unopened packaging. Store cool, dry and frost-free. Good for use stir; close well after use.

Safety information:

For detailed safety information, please consult the MSDS.
MSDS is available on www.lacq.eu.



Laque Intérieure Lacq

Laque Intérieure Lacq est une vernis d'intérieur professionnel à base d'eau. Il a une excellente adhérence et une bonne fluidité, ce qui le rend facile à appliquer. En outre, il ne jaunit pas, il a une très bonne couverture et il régule l'humidité. La Laque Intérieure Lacq sèche rapidement et dégage peu d'odeur, de sorte qu'elle peut être pleinement fonctionnelle après 24 heures. Après finition, il est facile à nettoyer, résiste à l'usure et aux rayures et offre une meilleure résistance aux graisses pour les mains et aux produits chimiques faibles.

Application:

Comme couche de finition pour l'intérieur sur le bois, la pierre et les surfaces pierreuses, le plâtre, le béton et les plastiques durs.

Applicable aux travaux d'intérieur tels que:

- Bois
- Surfaces en pierre et caillouteuses
- Plâtre
- Béton
- Plastique dur

Instructions:

- Bien remuer avant l'utilisation.
- Enlevez toutes les couches de peinture non adhérentes ; nettoyez les anciennes couches de peinture intactes avec Fluxaf Pro-Clean.
- Poncez bien et faites en sorte qu'il n'y ait pas de poussière.
- Nettoyez, apprêtez et poncez le bois nu.
- Poncez légèrement entre les couches de base et de finition. Remplissez et poncez les irrégularités.
- Diluer avec de l'eau si nécessaire.
- Température d'application entre 7°C et 28°C. Ne pas traiter à une humidité supérieure à 85%.

Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.

Application:

Appliquer avec des pinceaux ou des rouleaux adaptés à la peinture à l'eau.

Temps de séchage:

Dépoussiérage après:	environ 1 heure.
Non collant après:	environ 2 heures.
Recouvrable après:	environ 8 heures.
Taxable après:	environ 24 heures.
Complètement durci après:	environ 7 jours.

Faites attention! À une température plus basse et une humidité plus élevée sont les temps ci-dessus plus long. Ne pas traiter en dessous de 7 ° C de température de l'air et du substrat et au-dessus de l'humidité 85%.

Nettoyer:

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Rendement:

Environ 9-10 m² par litre. Le rendement dépend de la méthode d'application, de la qualité du surface et la forme de l'objet.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Quantités disponibles:

0,5L, 1L & 2,5L.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Couleurs disponibles:

La couleur peut être demandée comme vous le souhaitez.

Faites attention! Les couleurs foncées des laques diluables à l'eau et des peintures murales peuvent, lorsqu'elles sont mouillées (condensation et pluie), deviennent un peu tachées par l'absorption d'humidité. Ces taches disparaissent dès que le film de peinture est sec.

Durée de Conservation:

Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel dans un emballage bien fermé.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.