



Lacq Muurverf Ultramat

Lacq Muurverf Ultramat is een zeer dekkende, allround muurverf met een mooie matte afwerking. Lacq Muurverf Ultramat is aanzetvrij en spatvrij, waardoor het zich makkelijk laat verwerken. Door zijn zeer hoge schrobklasse is het makkelijk te reinigen.

Toepasbaar voor de afwerking van:

- Plafond
- Metselwerk
- Pleisterwerk
- Beton
- Gasbeton
- Gipselementen

Gebruiksaanwijzing:

1. Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel loszittende delen verwijderen en eventueel zoutuitslag van metselwerk afborstelen.
2. Eventueel verdunnen met water.
3. Wij adviseren 1 of 2 lagen aan te brengen, dit is uiteraard afhankelijk van de kleur en ondergrond.

Let op! Wij adviseren eerst een proefstukje op te zetten om het gewenste resultaat te behalen.

Applicatie:

Te verwerken met kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless (airless spuitdruk 100-140 bar, spuitnozzle 0,019-0,021 inch).

Droogtijd:

Stofdroog na:	ca. 1 uur
Overschilderbaar na:	ca. 6 uur
Min. verwerkingstemperatuur:	10 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	75 °C.

Reiniging:

Direct na gebruik reinigen met water.

Rendement:

Ca. 6-8 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het oppervlak, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L, 5L & 10L.

Verkrijgbare kleuren:

Het product kan naar wens aangekleurd worden.

Let op! Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

Houdbaarheid:

12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking. Droog en vorstvrij bewaren!

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan Vliegenthart B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.



Lacq Emulsion Paint Ultra Matt

Lacq Emulsion Paint Ultra Matt is a complete solvent and plasticizer free all-round wall paint for indoors. It is splash free, leaves a lot mild odor behind and is starter-free. In addition, it is an excellent fit product for renovation and new construction due to the long open time. Lacq Emulsion Paint Ultra Matt is very opaque and gives your interior a beautiful look, matte appearance. The interior is easily washable after treatment.

Applicable for he finishing of:

- Ceiling
- Brickwork
- Plaster
- Concrete
- Aerated concrete
- Plaster casts

Instructions:

1. Surface must be clean and dry, remove any loose parts and if necessary brush off the salt rash from the masonry.
2. Lacq Emulsion Paint Ultra Matt can be applied with a brush, brush, roller, air spray or airless (airless spray pressure 100-140 bar, spray nozzle 0.019-0.021 inch).
3. Finishing can be done with 1 or 2 layers, this of course depends on the color and the substrate.
4. In principle it is a ready-to-use product, if desired dilute with water.

Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per surface.

Application:

Apply with a brush, roller or airless.

Drying time:

Dust dry:	approx. 1 hour.
Recoatable after:	approx. 6 hours.
Min. processingtemperature:	10 °C.
Max. processingtemperature:	75 °C.

Cleaning:

Clean tools with water immediately after use.

Efficiency:

About 6-8 m² per liter.

Pay attention! Efficiency always depends on the structure, suction of the surface, the thickness of the layer, the tools used and the conditions of application.

Available quantities:

1L, 5L & 10L.

Available colors:

The product can be colored as desired.

Pay attention! With material on color, especially in dark colors, the technical properties of the product differ.

Shelf life:

Shelf life 12 months in unopened packaging. Store dry and frost-free in a well-closed packaging!

Safety information:

For detailed safety information, please consult the MSDS.
MSDS is available on www.lacq.eu.



La Peinture Murale Lacq Ultra Mat

La Peinture Murale Lacq Ultra Mat est une peinture murale très opaque et complète avec une belle finition mate. La Peinture Murale Lacq Ultra Mat est sans éclaboussures, ce qui la rend facile à appliquer. Grâce à sa très grande capacité de frottement, elle est facile à nettoyer.

Applicable pour la finition de:

- Plafond
- Maçonnerie
- Plâtre
- Béton
- Béton cellulaire
- Moulages en plâtre

Instructions

- Bien remuer avant l'utilisation.
- La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse, enlever les parties non fixées et brosser les éventuels dépôts de sel de la maçonnerie.
- Diluer avec de l'eau si nécessaire.
- Nous recommandons d'appliquer une ou plusieurs couches, cela dépend bien sûr de la couleur et de la surface.

Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.

Application:

La Peinture Murale Lacq Ultra Mat peut être appliquée avec un pinceau, un rouleau, un jet d'air ou sans air (airless pression de pulvérisation 100-140 bar, buse de pulvérisation 0,019-0,021 pouce).

Temps de séchage:

Sec à la poussière: environ 1 heure.
Recouvrable après: environ 6 heures
Min. température de traitement: 10 °C.
Max. température de traitement: 75 °C.

Nettoyer:

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Rendement:

Environ 6-8 m² par litre.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Quantités disponibles:

1L, 5L & 10L.

Couleurs disponibles:

Blanc et toutes les couleurs selon notre système de mélange de couleurs.

Faites attention! Avec le matériau sur la couleur, en particulier dans les couleurs foncées, les propriétés techniques du produit diffèrent.

Durée de Conservation:

Stocker au sec et à l'abri du gel dans un emballage bien fermé. Durée de conservation : 12 mois dans un emballage non ouvert.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.
La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.