



# Lacq Douglas Olie

Lacq biedt de juiste houtbescherming voor iedere klus! Lacq Douglas Olie is een authentiek recept gebaseerd op diverse plantaardige oliën voor het jaarlijks beschermen en onderhouden van douglas hout. Beschermt houtsoorten zoals douglas en lariks voor langere tijd tegen vervuiling of vergrijzing, laat zich zeer eenvoudig verwerken en behoudt de natuurlijke houtkleur.

## Toepasbaar op:

- Schuren
- Schuttingen
- Ander tuinhout

## Geschikt voor:

- Douglas hout
- Lariks hout
- Andere zachthoutsoorten

## Verwerking:

1. Het oppervlak moet schoon, droog en behandelbaar zijn. Verwijder vuil, stof, schimmels, algen- en mosaangroei en loszittende delen. Alle bestaande verf en beits lagen eerst verwijderen. Hout dat al schimmels bevat, eerst voorbehandelen met een schimmelverwijderaar.
2. Vergrijsd hout eerst reinigen met [Lacq Houtontgrijzer](#).
3. Schoonmaken met [Fluxaf Pro-Clean](#).
4. Goed oproeren vanaf de bodem.
5. Gebruik een platte kwast of roller geschikt voor oplosmiddel houdende verf.
6. Breng de olie voor een goede afwerking aan in de lengterichting van het hout. Werk in zones of plank voor plank.
7. Laat de olie 10-15 minuten intrekken.
8. Om laagdikte opbouw te voorkomen, na 15 minuten de overtollige olie uitboenen met een niet pluizende doek tot het houten oppervlak handdroog aanvoelt.
9. Wanneer er na droging nog 'schrale' plekken zijn, de behandeling herhalen.
10. Voorkom laagdikte opbouw: Wanneer u de overtollige olie niet uit boent, kunnen er glimmende en/of plakkerige plekken ontstaan op het hout.

*Let op! Duur van de houtbescherming is afhankelijk van de kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, onderhoud en de intensiteit van belasting. Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.*

## Onderhoud van het oppervlak:

Om optimaal gebruik te kunnen maken het schilderwerk, dient het oppervlak jaarlijks schoongemaakt en onderhouden te worden. Het oppervlak kan worden gereinigd door het voorzichtig af te vegen. Gebruik hiervoor een vochtige schoonmaakdoek of een zachte spons.

*Let op! Ruw borstelen en krachtige schoonmaakmiddelen moet worden vermeden.*

## Gereedschap:

Platte kwast of roller geschikt voor oplosmiddel houdende verf en een pluivrije doek.

## Rendement:

Circa 10 – 15 m<sup>2</sup> per liter.

*Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.*

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

**Droogtijd:**

Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laag en de omgevingstemperatuur. Optimale omstandigheden zijn 20°C.

Stofdroog:	ca. 1 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 8 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	9 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	25 °C.

**Reinigen:**

Gereedschap reinigen met terpentijn.

*Let op! Er bestaat broei- en brandgevaar bij het gebruikte textiel. Altijd overgieten met water en uitgebreid laten drogen.*

**Verkrijgbare hoeveelheden:**

750 ml.

**Afwerking:**

Mat.

**Verkrijgbare kleuren:**

Natuurlijk.

*Let op! De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen kunnen invloed hebben op het kleur resultaat. Wij raden daarom aan om altijd eerst een proefstuk op te zetten, zodat u het resultaat kunt beoordelen.*

**Houdbaarheid:**

Na gebruik luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. 2 jaar in originele ongeopende verpakking, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C) bewaren.

**Veiligheidsadvies:**

Buiten het bereik van kinderen houden. Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen. MSDS is te downloaden op [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).

**Advies op maat:**

Voor gewenst technisch advies op maat, neem dan contact met ons op.