



Lacq Houtteer

Lacq biedt de juiste houtbescherming voor iedere klus! Lacq Houtteer is een vervanger van carbolineum op basis van plantaardige grondstoffen en is onder andere speciaal ontwikkeld voor houten ondergronden die al behandeld zijn met teerproducten. Het karakteristieke uiterlijk wordt behouden door de zwarte/bruine coating en tegelijkertijd goed beschermt. Dringt diep in het hout, is weerbestendig, vochtregulerend en gemakkelijk te verwerken. Bescherm het hout tot wel 5 jaar!

Toepasbaar op:

- Schuren
- Schuttingen
- Loodsen
- Molens
- Rabatdelen
- Geveldelen

Geschikt voor:

- Hout dat voorheen behandeld is met een teerproduct
- Lariks hout
- Vuren hout
- Grenen hout
- Steigerhout
- Onbehandeld hout
- Geïmpregneerd hout

Kenmerken:

- UV bestendig
- Bladdert niet
- Gebruiksklaar
- Waterafstotend
- Sterk impregnerend

Verwerking:

1. Het oppervlak moet schoon, droog en behandelbaar zijn. Verwijder vuil, stof, schimmels, algen- en mosaangroei en loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is.
2. Schoonmaken met [Fluxaf Pro-Clean](#).
3. Goed oproeren vanaf de bodem.
4. Gebruik een platte kwast, bokkenpoot of roller. Voor een goede afwerking in de lengterichting van de houtnerf aanbrengen.
5. Eerste laag aanbrengen.
6. Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging van de eerste laag.
7. Wij adviseren twee lagen aan te brengen op onbehandeld hout.
8. De aangebrachte laag wordt na verloop van tijd langzaam egaal mat.

Let op! Duur van de houtbescherming is afhankelijk van de kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, onderhoud en de intensiteit van belasting. Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Onderhoud van het oppervlak:

Om optimaal gebruik te kunnen maken het schilderwerk, dient het oppervlak jaarlijks schoongemaakt en onderhouden te worden. Het oppervlak kan worden gereinigd door het voorzichtig af te vegen. Gebruik hiervoor een vochtige schoonmaakdoek of een zachte spons.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Let op! Ruw borstelen en krachtige schoonmaakmiddelen moet worden vermeden.

Gereedschap:

Platte kwast, bokkenpoot of roller geschikt voor oplosmiddel houdende verf.

Rendement:

Circa 10-12 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 4 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 8 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	5 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	30 °C.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met terpentijn.

Verkrijgbare hoeveelheden:

750 ml & 2,5 liter.

Afwerking:

Mat.

Verkrijgbare kleuren:

Bruin & Zwart.

Let op! De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen kunnen invloed hebben op het kleur resultaat. Wij raden daarom aan om altijd eerst een proefstuk op te zetten, zodat u het resultaat kunt beoordelen.

Houdbaarheid:

Na gebruik luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. 2 jaar in originele ongeopende verpakking, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C) bewaren.

Veiligheidsadvies:

Buiten het bereik van kinderen houden. Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen. MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

Advies op maat:

Voor gewenst technisch advies op maat, neem dan contact met ons op.