



Lacq Natuleum

Lacq Natuleum is een ambachtelijk gestookt product dat bestaat uit natuurlijke wassen, harsen en oliën voor een sublieme bescherming van uw buitenhout. Lacq Natuleum blijft lange tijd flexibel, penetreert zeer goed in de meeste houtsoorten en heeft een uitstekend vochtwerend vermogen. Het heeft een natuurlijk diep bruin/zwarte kleur. Doordat Natuleum geen vluchtige oplosmiddelen bevat, vindt er geen verlies door verdamping plaats en blijft er na verwerking 100% materiaal op het hout achter (maximaal high solid).

Toepasbaar op:

- Houten beschoeiingen
- Schuren
- Schuttingen
- Steigers
- Meerpalen
- Sluisdeuren

Lacq Natuleum is geschikt voor op alle houtsoorten tegen het inwateren van het hout en rot. Speciaal geschikt als vervanger voor carbolineum en koolteer. Door de natuurlijke bruin/zwarte kleur uitstekend geschikt voor het opruimen of verfraaien van houtwerk bijvoorbeeld als 'bielzenzwart' en 'molenverf' of voortoepassing op de zo karakteristieke zwarte Zeeuwse schuren. Door vooral de barsten en windscheuren goed met Natuleum te laten vollopen voorkomt men op perfecte wijze rot van binnenuit. Ook na jaren blijft het elastisch en behoudt het zijn waterafstotende functie.

Verwerking:

1. Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn, verwijder loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewend is.
2. Goed oproeren voor gebruik.
3. Aanbrengen met een platte kwast of bokkepoot, voor een goede afwerking Natuleum in de lengterichting van het hout aanbrengen.
4. Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging. Wij adviseren drie lagen aan te brengen op onbehandeld hout.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Aantal lagen:

Bij een eerste behandeling is het goed om twee à drie lagen aan te brengen, speciaal daar waar de Lacq Natuleum erg in het hout trekt. Lacq Natuleum nooit verdunnen, doch minimaal bij kamertemperatuur aanbrengen, zodat het zich goed laat verwerken en prima intrekt. De tweede laag pas aanbrengen nadat de eerste laag gedroogd of ingetrokken is. Zelfs bij warm en droog weer moet men rekening houden met ongeveer 2 dagen.

Bijwerken en onderhoud:

Lacq Natuleum kan gedurende vele jaren laag over laag worden aangebracht zonder kans op barsten of bladderen. Te dik geworden lagen kunnen zo nodig weg gekrabbd worden en daarna kan er weer een nieuwe laag aangebracht worden.

Rendement:

Ca. 6m² per liter, afhankelijk van de absorberende werking van het hout.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Lacq Natuleum droogt langzaam, vooral bij koud weer. Daarom bij voorkeur aanbrengen in de zomer. Bij volle zon trekt Lacq Natuleum zeer goed in het hout. De droogtijd is, afhankelijk van de omgevingsfactoren, tussen 24-48 uur. Het hout dient goed droog te zijn en niet voorbehandeld met een afsluitende laag.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met terpentine.

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L, 2,5L, 5L & 20L.

Verkrijgbare kleuren:

Zwart.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.



Lacq Natuleum

Lacq Natuleum is an artisanal fired product consisting of natural waxes, resins and oils for a sublime protection of your exterior wood. Lacq Natuleum remains flexible for a long time, penetrates very well in most types of wood and has excellent moisture-resistant properties. It has a natural deep brown/black color. Because Natuleum is not volatile solvents, no evaporative loss takes place and remains processing 100% material on the wood behind (maximum high solid).

Applicable to:

- Fencing
- Shed
- Veranda
- Garden furniture
- Other outdoor wood

Lacq Natuleum is suitable for all types of wood against water ingress and rot. Especially suitable as substitute for carbolineum and coal tar. Suitable for its natural brown/black color for freshening up or decorating woodwork, for example as "sleepers black" and "windmill paint" or for application on the characteristic black Zeeland barns. Especially through the cracks and Filling wind cracks well with Natuleum perfectly prevents rot from the inside. Even after years, it remains elastic and retains its water-repellent function.

Processing:

1. Surface must be dry, dust and grease free, remove loose parts. Sanding is not necessary, only when a smooth result is used.
2. Stir well before use.
3. Apply with a flat brush or bokkepoet, for a good finish Natuleum in the lengthwise of the wood.
4. Second coat can only be applied after complete drying. We recommend three layers to be applied on untreated wood.

Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type.

Number of layers:

During the first treatment it is good to apply two to three layers, especially where the Lacq Natuleum very much into the wood. Never dilute Lacq Natuleum, but at least with it room temperature, so that it can be processed well and absorbs well. The second layer apply only after the first coat has dried or been absorbed. Even in hot and dry weather one should allow about 2 days.

Update and maintenance:

Lacq Natuleum can be applied layer by layer for many years without any risk of cracking or peeling. Layers that have become too thick can be scratched away if necessary and then again apply a new layer.

Coverage:

About 6 m² per liter, depending on the absorbing effect of the wood.

Pay attention! Efficiency always depends on the structure, suction of the wood, the thickness of the layer, the tools used and the conditions of application.

Drying time:

Lacq Natuleum dries slowly, especially in cold weather. Therefore, preferably apply in the summer. In full sun, Lacq Natuleum absorbs very well into the wood. The drying time depends on the environmental factors, between 24-48 hours. The wood should be dry and not pre-treated with a closing layer.

Cleaning:

Clean tools with turpentine.

Available quantities:

1L, 2,5L, 5L & 20L.

The technical information and specifications contained in this data sheet are based on careful investigations and years of practical experience and are provided to the best of our knowledge. The circumstances under which this product works in practice used may cause many variables. This allows VLIEGENTHART B.V. not be held responsible for possible deviations.

Available colors:

Black.

Shelf life:

2 years in original unopened packaging, frost-free, in a dry place (temperature between 5 °C and 35 ° C).
Avoid freezing during transport and storage.

Safety information:

For detailed safety information, please consult the MSDS.

MSDS is available on www.lacq.eu.



Lacq Natuleum

Lacq Natuleum est un produit de protection traditionnelle composé de cires, résines et huiles naturelles pour une protection sublime de votre bois d'extérieur.

Application

Lacq Natuleum s'applique sur tous types de bois, contre la pénétration de l'eau et de la pourriture. Spécialement indiqué comme solution de remplacement au carbolineum et au goudron de houille. Peut être utilisé, par exemple, sur piliers de bois, hangars, barrières, quais, poteaux d'amarrage, écluses etc. Grâce à sa couleur naturelle marron/noir, ce produit convient parfaitement pour rafraichir ou décorer vos bois, par exemple, vos bordures et vos moulins, ou pour toute application sur les granges noires.

Recommandation

Le remplissage des fissures et des trous avec Lacq Natuleum est la prévention parfaite contre la pourriture à l'intérieur du bois. Même après des années, le produit reste élastique et conserve sa fonction hydrofuge.

Traitement:

1. Le support doit être sec, propre et non-gras. Enlevez les parties amovibles. Poncer n'est pas nécessaire, à moins que vous désiriez un aspect brossé.
2. Bien remuez avant utilisation
3. Appliquez avec une brosse plate ou une brosse ronde, afin de garantir une finition nette, nous vous recommandons d'appliquer Natuleum dans le sens du grain du bois.
4. La seconde couche doit être appliquée seulement après le séchage complet. Nous vous recommandons l'application de trois couches sur les bois non traités.

Lacq Natuleum sèche lentement, spécialement par temps froid. Il est par conséquent préférable de l'appliquer durant l'été. En plein soleil, Natuleum pénètre très bien dans le bois. Selon les facteurs environnementaux ; le temps de séchage se situe entre 24-48 heures. Le bois doit être parfaitement sec et non traité au préalable avec une couche d'étanchéité. Si le bois a déjà été traité avec un conservateur pour bois comme, par exemple, carbinoleum, ceci n'est pas répréhensible. Toute couche de vernis doit être complètement retiré du support bois avant l'application du Natuleum

Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.

Nombre de couches:

Lors d'un premier traitement, il est recommandé d'appliquer deux à trois couches, particulièrement si le Natuleum est absorbé par le bois. Ne jamais dilué le Natuleum, appliquer au moins à température ambiante, ainsi le produit est correctement appliqué et pénètre correctement dans le bois. La seconde couche peut être appliquée seulement après que la première couche soit sèche ou ait suffisamment pénétré. Même par temps chaud et sec, cela peut pendre approximativement deux jours.

Retouche et Entretien:

Natuleum peut être appliqué pendant de nombreuses années sans risque de fissurations ou d'écailllements. En cas de couches trop épaisses, vous pouvez gratter. Après, appliquez une nouvelle couche.

Rendement:

Environ 6 m² par litre.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Nettoyer:

Nettoyer vos outils à la térébenthine.

Quantités disponibles:

1L, 2,5L, 5L & 20L.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Durée de Conservation:

Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage original non ouvert.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.