



Lacq Vlonder- & Terrasolie

Lacq Vlonder- & Terrasolie beschermt uw (hard)houten vlonderdelen tegen verwerking maakt deze waterafstotend en verrijkt de houtkleur. Vlonder- & Terrasolie is samengesteld uit hoogwaardige plantaardige oliën en wassen en is daardoor maximaal impregnerend. Dit voorkomt de aangroei van algen en schimmels. Lacq Vlonder- & Terrasolie is zeer eenvoudig in gebruik en u bent klaar in slechts 1 laag.

Toepasbaar op (hard) houten:

- Vlonderdelen
- Terrassen
- Schuttingen

Verwerking:

1. Laat de Vlonder- & Terrasolie op kamertemperatuur komen. Verwerken tussen de 9°C en 25 °C.
2. Alle bestaande verf en beits lagen eerst verwijderen.
3. Vergrijsd hout eerst ontgrijzen met Lacq Turbogel.
4. Het hout altijd reinigen en ontvetten vóór behandeling met Vlonder- & Terrasolie. Gebruik hiervoor Fluxaf Pro-Clean of Fluxaf Power-Clean.
5. Goed oproeren vanaf de bodem.
6. Gebruik een platte kwast of roller geschikt voor oplosmiddel houdende verf.
7. Breng de olie voor een goede afwerking aan in de lengterichting van het hout. Werk in zones of plank voor plank.
8. Laat de olie 10-15 minuten intrekken.
9. Om laagdikte opbouw te voorkomen, de overtollige olie uitboenen met een niet pluizende doek tot het houten oppervlak handdroog aanvoelt.
10. Wanneer er na droging nog 'schrale' plekken zijn, de behandeling herhalen.
11. Voorkom laagdikte opbouw: Wanneer u de overtollige olie niet uit boent, kunnen er glimmende en/of plakkerige plekken ontstaan op het hout.

Let op! Duur van de houtbescherming is afhankelijk van de kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, onderhoud en de intensiteit van belasting.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Rendement:

Circa 10 – 15 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog: ca. 1 uur.
Overschilderbaar na: ca. 8 uur.

Let op! Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laag en de omgevingstemperatuur. Optimale omstandigheden zijn 20°C.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met terpentijn.

Let op! Er bestaat broei- en brandgevaar bij het gebruikte textiel. Altijd overgieten met water en uitgebreid laten drogen.

Na gebruik:

Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L, 2,5L & 20L.

Verkrijgbare kleuren:

Natural & Bankirai

Let op! De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen kunnen invloed hebben op het kleur resultaat. Wij raden daarom aan om altijd eerst een proefstuk op te zetten, zodat u het resultaat kunt beoordelen.

Houdbaarheid:

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard bij een temperatuur tussen de 3°C. en 25°C zijn de producteigenschappen circa 2 jaar gegarandeerd. Halfvolle blikken overgieten in een kleiner blik helpt vel vorming en indroging voorkomen.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.