



# Lacq Zuivere Lijnolie Beits

Lacq biedt de juiste houtbescherming voor iedere klus! Lacq Zuivere Lijnolie Beits is een authentiek lijnolie beschermingsmiddel voor alle houten ondergronden met een zijdeglans afwerking. Op ambachtelijke wijze bereid. De combinatie van houtolie en lijnolie zorgt voor een optimaal resultaat. Door deze unieke samenstelling van grondstoffen blijft het de beitslaag lang flexibel zodat deze niet scheurt op hout. Het voedt het hout van binnen uit en biedt langdurige bescherming tot wel 6 jaar!

## Toepasbaar op:

- Schuttingen
- Veranda's
- Overkappingen
- Tuinhuizen
- Schuren
- Geveldelen
- Hekwerk
- Rabatdelen

## Geschikt voor:

- Douglas hout
- Lariks hout
- Vuren hout
- Grenen hout
- Eikenhout
- Steigerhout
- Geïmpregneerd hout
- Onbehandeld hout

## Verwerking:

1. Het oppervlak moet schoon, droog en behandelbaar zijn. Verwijder vuil, stof, schimmels, algen- en mosaangroei en loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is.
2. Vergrijsd hout eerst reinigen met [Lacq Houtontgrijzer](#).
3. Schoonmaken met [Fluxaf Pro-Clean](#).
4. Goed oproeren vanaf de bodem.
5. Gebruik een platte kwast, roller of airless verfspuit. Voor een goede afwerking in de lengterichting van de houtnerf aanbrengen.
6. Eerste laag aanbrengen.
7. Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging.
8. Wij adviseren 3 lagen aan te brengen voor een optimale bescherming.

*Let op! Duur van de houtbescherming is afhankelijk van de kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, onderhoud en de intensiteit van belasting. Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.*

## Onderhoud van het oppervlak:

Om optimaal gebruik te kunnen maken het schilderwerk, dient het oppervlak jaarlijks schoongemaakt en onderhouden te worden. Het oppervlak kan worden gereinigd door het voorzichtig af te vegen. Gebruik hiervoor een vochtige schoonmaakdoek of een zachte spons.

*Let op! Ruw borstelen en krachtige schoonmaakmiddelen moet worden vermeden.*

## Gereedschap:

Platte kwast of roller geschikt voor oplosmiddel houdende verf.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

**Rendement:**

Circa 12 m<sup>2</sup> per liter.

*Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.*

**Droogtijd:**

Stofdroog na:	5 – 6 uur.
Overschilderbaar na:	circa. 16 uur (afhankelijk van de temperatuur).
Min. verwerkingstemperatuur:	5°C.
Max. verwerkingstemperatuur:	25°C.

**Reinigen:**

Gereedschap reinigen met terpentijn.

**Verkrijgbare hoeveelheden:**

750 ml.

**Afwerking:**

Zijdeglans.

**Verkrijgbare kleuren:**

Standaard verkrijgbaar in Naturel, Bruin, Antraciet & Zwart. Zit jouw kleur hier niet tussen? Laat deze dan mengen in kleur naar keuze!

*Let op! De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen kunnen invloed hebben op het kleur resultaat. Wij raden daarom aan om altijd eerst een proefstuk op te zetten, zodat u het resultaat kunt beoordelen.*

**Houdbaarheid:**

Na gebruik luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. 2 jaar in originele ongeopende verpakking, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C) bewaren.

**Veiligheidsadvies:**

Buiten het bereik van kinderen houden. Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen. MSDS is te downloaden op [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).

**Advies op maat:**

Voor gewenst technisch advies op maat, neem dan contact met ons op.